



Декоративная штукатурка MultiBASIS plast

В П 1 ПС 0,3
Защитно-отделочная для внутренних работ
ТО BY 600112981.041-2011/СТБ 1263-2001

- Подходит для создания лепных текстур
- Эластичная, образует прочное покрытие
- Не деформируется при высыхании
- Легко моделируется

Краткий обзор

Назначение

Для внутренних отделочных работ, а также создания различных видов декоративных эффектов по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным поверхностям. Применяется для получения как самостоятельного декоративного покрытия, так и в качестве базового под последующую отделку водно-дисперсионными акриловыми красками, декоративными лазурями Primavera, составами Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold.

Свойства

Благодаря входящим в состав штукатурки специальным наполнителям, легко наносится толщиной до 7 мм, с последующей обработкой невысохшего покрытия специальными инструментами, позволяя создавать множество декоративных эффектов и фактурных рисунков. Имеет хорошую адгезию к основанию, слабый запах, образует паропроницаемое покрытие. При использовании декоративной штукатурки MultiBASIS plast в качестве самостоятельного покрытия допускается только сухая уборка, после нанесения декоративных лазурей Primavera или составов Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold комплексное покрытие устойчиво к влажной уборке.

Состав

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид покрытия

Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

Колеровка

Выпускается белого цвета. Возможна колеровка в пастельные тона по каталогам MAV NOVA, АКВАМАВ на предприятии MAV.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТО
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,5
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее	0,02
Усадка покрытия, отсутствие трещин в слое толщиной, мм	5

Информация о соответствии требованиям СТБ/др.

Штукатурка MultiBASIS plast соответствует требованиям СТБ 1263-2001, ТР 2009/013/BY и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, согласованным и утвержденным в установленном порядке, с соблюдением санитарных норм и правил.

Упаковка

1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки

Штукатурка наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и др. минеральные поверхности.

Подготовка поверхности

Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Старые непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от следов грязи, жира, клея и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011) либо грунтовкой FLAGMAN 014 супер - контакт (ВД-АК-014) (при необходимости создания повышенной адгезии) - в зависимости от состояния поверхности и желаемого результата отделки.

Система покрытия

Включена в систему декоративной отделки Primavera. Колерованная штукатурка используется в качестве самостоятельного покрытия, а также для дальнейшей обработки декоративными лазурями и составами. Допускается нанесение при комбинировании с декоративной штукатуркой MultiBASIS.

Способ и условия нанесения

Штукатурка выпускается готовая к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5% от массы материала. Материал наносить слоем толщиной (5 – 7) мм с помощью венецианского шпателя попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными либо направленными движениями, моделируя рисунок. Для получения дополнительного декоративного эффекта можно применять (до высыхания) специальный инструмент (ворсовая щетка, фактурирующий валик, кисть-макловица, морская губка и др.). Более подробная информация о методах нанесения – в технических рекомендациях.



Пиктограммы способов нанесения

Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °C. время высыхания при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5) % – (6 - 8) часов. Выдержка перед последующей отделкой краской или декоративными лазурями, или нанесением второго слоя декоративной штукатурки – 24 часа. Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка – через 7 дней.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно убедиться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Расход

Ориентировочный расход 500 - 1000 г/м². Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Дополнительная информация**Транспортировка и хранение**

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °C.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.

Утилизация отходов

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.

Гарантийный срок

12 месяцев с даты изготовления.

Дополнительная документация

Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.001306.08.12

Декларация о соответствии BY/112 11.01 TP013 002 00039

Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.036-2013

Протоколы испытаний НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/389 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/390 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/2621 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №1292

Контактная информация

Бюро по продвижению декоративных ЛКМ Primavera:

телефон: +375 (1716) 5-60-56, +375 (29) 660 10 45

e-mail: primavera@mav.by

Отдел клиентской поддержки:

телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42

e-mail: zakaz@mav.by