Декоративная штукатурка Marmo Decor «Венецианская штукатурка»

Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.041-2011/СТБ 1263

- Эффект полированного мрамора
- Пластичная, легко моделируется
- Образует прочное паропроницаемое покрытие
- Толщина нанесения до 3 мм в 1 слой

Краткий обзор

Назначение

Самостоятельное декоративное многослойное покрытие, имитирующее природный мрамор, облицовочные камни для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ по гладким ровным минеральным поверхностям и гипсокартону (оштукатуренным и зашпатлеванным), в том числе ранее окрашенным водно-дисперсионными красками (участков стен, столбов, колонн и других элементов интерьера).

Свойства

Благодаря своей пластичности, легко наносится на поверхность слоем до 3 мм, с последующим моделированием невысохшего покрытия венецианским шпателем, позволяя создавать широкую гамму декоративных эффектов и фактурных рисунков. Итоговый рисунок будет зависеть от размера и характера мазков. Образует глянцевое покрытие, имитирующее мрамор, облицовочные камни. Для придания покрытию влагостойкости его необходимо перекрывать декоративной лазурью Primavera или специальным защитным воском. Покрытие имеет хорошую адгезию к основаниям и высокую паропроницаемость. Декоративные свойства покрытия могут быть расширены за счет сочетания при нанесении разных по цвету штукатурок.

Состав

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид покрытия

Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. Штукатурка должна образовывать однородное без кратеров, пор и морщин глянцевую поверхность

Колеровка

Выпускается палитра базовых готовых цветов декоративной штукатурки Primavera Marmo Decor, дополнительно возможна колеровка по каталогу Primavera и в соответствии с дизайнерскими проектами.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТО
Массовая доля нелетучих веществ, %	63-71
Степень перетира, мкм, не более	70
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	3
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	1,0
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не менее	0,025
Усадка покрытия, отсутствие трещин в слое толщиной, мм	1

Упаковка

1 л, 3 л, 5 л

Технология применения

Пригодные подложки

Штукатурка наносится на минеральные поверхности и гипсокартон (оштукатуренные и зашпатлеванные), в том числе ранее окрашенные водно-дисперсионными красками

Подготовка поверхности

Старые, непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Новые цементные поверхности после высыхания выровнять шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8) и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011). Ранее окрашенные глянцевые поверхности следует зашлифовать и обеспылить, или обработать фактурной грунтовкой FLAGMAN 014 (ВД-АК-014), выровнять шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8) и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011).

Способ и условия нанесения

Штукатурка выпускается готовая к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5% от массы материала. Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °С. Перед использованием штукатурку тщательно перемешать. Первый слой штукатурки наносить венецианским шпателем, начиная с верхнего угла комнаты размером примерно метр на метр, моделируя необходимую фактуру сразу, до высыхания штукатурки, оставляя края неровными. Второй и последующие слои накладываются тонкими слоями шпателем хаотичными разнонаправленными движениями для заглаживания всех неровностей и впадин. Во время разглаживания и затирания штукатурки шпатель должен быть все время чистым. Итоговый рисунок будет зависеть от размера и характера мазков. Во избежание высыхания рекомендуется емкость с материалом во время работы накрывать крышкой. Влажная очистка покрытия возможна только после нанесения защитного слоя декоративной лазури Primavera или специального воска, которые наносят в соответствии с рекомендациями по их применению не ранее чем через 24 ч после высыхания штукатурки. Для получения дополнительного декоративного эффекта допускается нанесение или обработка штукатурки декоративным валиком. Подробная техника нанесения штукатурки и методы отделки – в технических рекомендациях.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °С. Финишный слой полируют примерно через 1 ч после нанесения с помощью чистого шпателя круговыми движениями до высыхания штукатурки. Время высыхания при t (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % - до 4 часов. При более низкой температуре и высокой влажности продолжительность сушки может увеличиться до 24 часов. Выдержка перед влажными обработками - 7 дней.
Расход	400 - 700 г/м^2. Зависит от типа подложки, желаемого эффекта, количества слоев, техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.	
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.	
Утилизация отходов	Инструмент, тару, пятна штукатурки отмыть теплой водой с мылом до высыхания штукатурки. В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.	
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.	
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.000634.06.14
	Протоколы испытаний	НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/938 П
		НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/939 П
		НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №2051 П
		РНПЦГ № 0115/4126/08-002
Контактная информация	Бюро по продвижению декоративных ЛКМ Primavera: телефон: +375 (1716) 5-60-56, +375 (29) 660 10 45 e-mail: primavera@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 e-mail: zakaz@mav.by	

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.