



Декоративный состав Primavera Effecto Gold

(Primavera Effecto Gold)
ТУ BY 600112981.046-2012

- > Создает визуальный эффект шелка
- > Наполняет интерьер утонченным блеском
- > Позволяет реализовать любые дизайнерские идеи

Краткий обзор

Назначение	Для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ (офисы, бутики, бары, рестораны, гостиницы, торговые центры, клубы, старинные здания, жилые помещения и др.); для создания различных видов декоративных эффектов по минеральным поверхностям (бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным), предварительно окрашенным водно-дисперсионными акриловыми красками для интерьера FLAGMAN, а также в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Свойства	Декоративный состав, создающий, благодаря специальному наполнителю, визуальный эффект мягкого переливчатого шелка. Образованное покрытие придает современным интерьерам роскошь, благородство и комфорт. Возможности выбора цвета и множество легко реализуемых техник нанесения дают свободу фантазии в создании изысканных решений. Применение состава открывает неограниченные возможности для декорирования всех типов помещений. Primavera Effecto Gold создает высококачественное покрытие, не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, стойкое к дезрастворам и мощным средствам.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания краска должна образовывать полуматовую, бархатистую, однородную поверхность.
Колеровка	По каталогу Primavera, и в соответствии с дизайнерскими проектами.

Технические данные





Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	36 - 46
Показатель концентрации ионов водорода, pH	8,0 - 9,5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2)°C, ч, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2)°C, ч, не менее	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2)°C, мин, не менее	15
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2)°C к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
«Гексадекон»	30
«Полидез»	30
«Триацид»	60
«КДИ»	120
Смываемость пленки, г/м ² , не более	1,5

Упаковка 1л, 3л, 5л.

Технология применения

Пригодные подложки	Минеральные поверхности (бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные), предварительно окрашенные водно-дисперсионными акриловыми красками для интерьера FLAGMAN, а также может использоваться в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Подготовка поверхности	Старые, непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от следов грязи, жира, клея и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), либо «грунт-краской» FLAGMAN 09 интерьерной укрывистой (ВД-АК-09) в случае очень насыщенного цвета фоновой краски или грунтовочным концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011). В качестве базового покрытия рекомендуется нанести в два слоя краску FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038).
Система покрытия	Декоративный состав включен в систему декоративной отделки Primavera. Используется в качестве самостоятельного покрытия по окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям, а также в качестве финишной отделки по штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Способ и условия нанесения	Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °С. С помощью венецианского шпателя нанести состав Primavera Effecto Gold максимально тонким слоем «наистир», попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными либо направленными движениями, моделируя рисунок. Через один час, используя ту же технику, нанести второй слой состава. Так же в качестве инструмента для нанесения рекомендуется использовать флейцевую кисть, морскую губку, трафарет, пульвер и т.д.
Пиктограммы способов нанесения	   
Разбавление	Состав выпускается полностью готовым к применению и не требует разбавления. При нанесении морской губкой допускается разведение водой до 5% от массы материала.
Температурный режим, время высыхания	Время высыхания одного слоя при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – 1 час. Выдержка перед нанесением второго слоя материала – 2 часа. До возможности влажной очистки - 7 дней.
Расход	100-200 г/м ² . Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.	
Меры предосторожности	Состав пожаровзрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими красками и растворителями.	
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор. Инструмент, тару, пятна состава отмыть теплой водой с мылом до высыхания состава.	
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.	
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.001465.08.12 от 24.08.2012
	Протокол испытаний	РНПЦГ № 0115/4838/08-002
		ЛИ ЛКМ «MAV» № 23/16 от 05.04.2016
Контактная информация	Бюро по продвижению декоративных ЛКМ Primavera: телефон: +375 (1716) 5-60-56, +375 (29) 660 10 45 e-mail: primavera@mav.by	
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 e-mail: zakaz@mav.by	

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.